

Mirror 05


Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RS1541

GSW® Mirror 05 ist sehr effektiv bei der Reduzierung der Privatsphäre und wird auch als stark konfrontative Spiegelfensterfolie bezeichnet. Der Einwegspiegeleffekt garantiert Privatsphäre vor neugierigen Blicken und sorgt gleichzeitig für ein modernes Aussehen. Das Produkt wird auch zur Herstellung eines echten Spiegels verwendet.


Eigenschaften:

- Blockiert Infrarotstrahlung.
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.
- Ideal für Privatsphäre.
- Glas hat eine längere Lebensdauer.
- Silberne Glasoptik.
- Dunkler Blick von innen nach außen.



SOLAR

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	5%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	60%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	60%
Reflexion der Sonnenenergie	62%
Absorption von Sonnenenergie	33%
Übertragung von Solarenergie	4%
Reduzierung der Reflexion	96%
Sonnenbeitritt	17%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	87%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	83%
G-Wert	0.09
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.1



PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Mirror 05

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RS1541

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	NEIN
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**