



R-Blue 15 Extern


Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1509


GSW® R-Blue 15 Äußerlich wird die Sonnenwärme auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig gibt es etwas natürliches Licht. Diese Folien schützen wirksam vor der Reflexion des Sonnenlichts und verleihen Gebäuden Farbe und Originalität.

Eigenschaften:

- Blockiert Infrarotstrahlung.
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.
- Ideal für Privatsphäre während des Tages.
- Glas hat eine längere Lebensdauer.
- Blaue Glasoptik.
- Blick von innen nach außen.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	15%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	18%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	62%
Reflexion der Sonnenenergie	35%
Absorption von Sonnenenergie	55%
Übertragung von Solarenergie	10%
Reduzierung der Reflexion	84%
Sonnenbeitritt	16%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	79%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	84%
G-Wert	0.24
U-Wert einfach	5.13
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2



Garantie vertikal*	5 Jahre
Garantie horizontal*	NEIN
Montage	draußen
Folienfarbe	Blau
Innenseite in Folienfarbe	

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

R-Blue 15 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1509

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	50 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (**bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**