



RS 20 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1809

GSW® RS 20 Super Plus Äußerlich wird der Sonnenschutz auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig ein Maximum an natürlichem Licht gewährleistet. Die Lichtreflexion wird erheblich reduziert und da die Folie als Einwegspiegel fungiert, können Sie nicht hineinsehen und die Außenseite eines Hauses oder Gebäudes erhält ein modernes Aussehen.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot extrem.


Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre während des Tages.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Silberne Glasoptik.

Die neueste Technologie.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	16%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	72%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	69%
Reflexion der Sonnenenergie	72%
Absorption von Sonnenenergie	18%
Übertragung von Solarenergie	10%
Reduzierung der Reflexion	85%
Sonnenbeitritt	10%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	85%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	90%
G-Wert	0.14
U-Wert einfach	5.7
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.18



Garantie vertikal* 10 Jahre

Garantie horizontal* 7 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silber

Innenseite in
Folienfarbe

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1809

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	122, 152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Global Windowfilm

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (**bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**