



RS 50 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1812

GSW® RS 50 Super Plus Der äußere Sonnenschutz wird auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig ein Maximum an natürlichem Licht gewährleistet. Die Lichtreflexion wird erheblich reduziert und da die Folie als Einwegspiegel fungiert, können Sie nicht hineinsehen und die Außenseite eines Hauses oder Gebäudes erhält ein modernes Aussehen.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot mäßig.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Eine milde Reflexion lässt viel Licht herein.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Hellsilberne Glasoptik.

Die neueste Technologie.

PRODUKTFLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	59%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	17%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	17%
Reflexion der Sonnenenergie	25%
Absorption von Sonnenenergie	32%
Übertragung von Solarenergie	43%
Reduzierung der Reflexion	40%
Sonnenbeitritt	43%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	53%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	57%
G-Wert	0.5
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.4



99%



UV

59%



LTA

53%



AZ-EG

32%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal* 10 Jahre

Garantie horizontal* 7 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silbernes Licht

Innenseite in
Folienfarbe

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder
geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 50 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1812

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	122, 152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**