



SP Steel 50 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.



SKU: REZ1815

Le film pour vitrage extérieur GSW® SP Steel 50 Super Plus maintient la chaleur solaire au minimum tout en laissant entrer un peu de lumière naturelle. Ce film réduit considérablement la réflexion de la lumière solaire et donne de la couleur et de la personnalité aux bâtiments. La vue de l'intérieur vers l'extérieur est très neutre.

Propriétés:

- Bloque modérément les infrarouges
- Crée une belle apparence sur la façade.
- Laisse entrer beaucoup de lumière.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Aspect verre acier.
- La dernière technologie.

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	50%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	14%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	13%
Absorption de l'énergie solaire	40%
Transmission de l'énergie solaire	47%
Réduction de la réflexion	53%
Adhésion au soleil	46%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	49%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	54%
Valeur G	0.51
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.6



FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 50 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1815

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Attention !
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	122, 152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**