



Sp Steel 35

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1515

Die Fensterfolie GSW® Sp Steel 35 hält die Sonnenwärme auf ein Minimum und lässt gleichzeitig etwas natürliches Licht eindringen. Dank der neutralen Farbe ist diese Folie eine diskrete Lösung, die die Erwärmung durch die Sonne begrenzt

Eigenschaften:

Blockieren Sie Infrarot-Medium.


Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Minimale Privatsphäre lässt mehr Licht durch.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Stahl-Glas-Optik.

Leise Fensterfolie.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	43%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	17%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	14%
Reflexion der Sonnenenergie	16%
Absorption von Sonnenenergie	46%
Übertragung von Solarenergie	38%
Reduzierung der Reflexion	51%
Sonnenbeitritt	50%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	48%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	50%
G-Wert	0.34
U-Wert einfach	5.65
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.3



Garantie	10 Jahre
Montage	Innen
Folienfarbe	Mittlerer Stahl

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Steel 35

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1515

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	50 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**