



Matte-Bronze

Confidentialité

SKU: RA1521

Le film pour vitrage givré GSW® Matte Bronze offre une intimité totale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le film pour vitrage a un effet verre Bronze mat et la lumière naturelle est largement filtrée, créant une lumière d'ambiance subtile.

Propriétés:

Idéal pour l'intimité pendant la journée et le soir.


Un choix spécial pour votre intérieur.

Crée une belle apparence sur la façade.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Laisse passer la lumière diffuse.

Aspect bronze mat.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	36%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	11%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	13%
Absorption de l'énergie solaire	37%
Transmission de l'énergie solaire	50%
Réduction de la réflexion	59%
Adhésion au soleil	61%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	36%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	39%
Valeur G	0.71
Valeur U unique	5.62
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.7



FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte-Bronze

Confidentialité

SKU: RA1521

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	50µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U


Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours
4. Film protecteur, à jeter après installation

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**