



Matte White

Confidentialité

SKU: RA1823

Le film pour vitrage givré GSW® Matte White offre une intimité totale, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le film pour vitrage a un effet verre dépoli blanc et la lumière naturelle est largement filtrée, créant une lumière ambiante subtile.

Propriétés:

Idéal pour l'intimité pendant la journée et le soir.

Couleur standard dans le monde de la construction.

Crée une belle apparence sur la façade.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Laisse passer la lumière diffuse.

Aspect blanc mat.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	69%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	26%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	18%
Réflexion de l'énergie solaire	18%
Absorption de l'énergie solaire	19%
Transmission de l'énergie solaire	63%
Réduction de la réflexion	27%
Adhésion au soleil	71%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	29%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	29%
Valeur G	0.71
Valeur U unique	5.6
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.8

99%



UV

69%



LTA

29%



AZ-EG

19%



ABS

CONFIDENTIALITÉ

Garantie 10 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Blanc

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte White

Confidentialité

SKU: RA1823

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	183, 152, 122 et 91 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérivé vert (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswwilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**