



Matte White Light


Privatsphäre

SKU: RA1519

Die matte Fensterfolie GSW® Matte White Light bietet teilweise Sichtschutz und lässt viel Licht von innen und außen durch. Die Fensterfolie hat einen weißen, matten Glaseffekt und das natürliche Licht wird weitgehend gefiltert, wodurch ein dezentes Umgebungslicht entsteht.


Eigenschaften:

- Ideal für Privatsphäre tagsüber und abends.**
- Teilansicht von innen nach außen.**
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.**
- Glas hat eine längere Lebensdauer.**
- Lässt viel diffuses Licht durch.**
- Mattweißer Look.**



PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	78%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	10%
Reflexion der Sonnenenergie	10%
Absorption von Sonnenenergie	10%
Übertragung von Solarenergie	78%
Reduzierung der Reflexion	23%
Sonnenbeitritt	85%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	17%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	15%
G-Wert	0,71
U-Wert einfach	5,6
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0,8



PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte White Light

Privatsphäre

SKU: RA1519

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte, kratzfeste Mattschicht für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**