



Safety 8 Mil / RS-20

Sicherheitsfolie

SKU: RC1579

GSW® Safety 8 Mil / RS 20 Kombinationsfolie bietet Sichtschutz, Hitzebeständigkeit, Verstärkung der Oberfläche gegen Durchfallen, verhindert Verletzungen, Vandalismus, schnelle Rissbildung und Explosionsgefahr gemäß europäischen Normen und Richtlinienprüfungen.

Eigenschaften:


EN 12600 1B1

Hohe Verletzungssicherheit und Privatsphäre.


EN 356 P1A

Verzögerung von Vandalismus, Einbruch und Stößen.

Blockiert Infrarot extrem stark.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	14%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	56%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	52%
Reflexion der Sonnenenergie	55%
Absorption von Sonnenenergie	33%
Übertragung von Solarenergie	13%
Reduzierung der Reflexion	85%
Sonnenbeitritt	20%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	75%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	80%
G-Wert	0.16
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2



PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 8 Mil / RS-20

Sicherheitsfolie

SKU: RC1579

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	240 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Klebekleber.
4. Optisch hochwertiges Polyester 100 µ.
5. Klebekleber.
6. Optisch hochwertiges Polyester 100 µ.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**