



White Board Film

Privatsphäre

SKU: RA1524

Die mattierte Fensterfolie GSW® White Out 20 Board Film bietet absolute Privatsphäre im Innen- und Außenbereich. Damit ist die Fensterfolie eine effektive Lösung zum Beschriften mit Whiteboard-Markern und lässt diffuses Licht durch.

Eigenschaften:

Ideal für Privatsphäre tagsüber und abends. Datenschutz und Verwendung von Whiteboard-Markern.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Lässt diffuses Licht durch.

Mattweißer, milchiger Look.



PRODUKTLISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	8%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	59%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	59%
Reflexion der Sonnenenergie	47%
Absorption von Sonnenenergie	41%
Übertragung von Solarenergie	11%
Reduzierung der Reflexion	91%
Sonnenbeitritt	23%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	75%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	77%
G-Wert	0,13
U-Wert einfach	5
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0,27



PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

White Board Film

Privatsphäre

SKU: RA1524

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	100 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte, kratzfeste Mattschicht für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**