



# Rear Projection Black

Spécial

SKU: RS1544

GSW® Rear Projection Black, un film pour fenêtre de projection presque transparent en combinaison avec un projecteur ou un vidéoprojecteur standard, projette de belles images HD pendant la journée, le soir et dans les moments sombres.

## Propriétés:

**Idéal pour la publicité et la vitrine.**

**Bars et discothèques**

**Théâtre, événements de la vie et salons.**

**Parcs à thème et attractions.**

**Pour verre plat et arylate.**

**Disponible par m1.**



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	21%
Effet Neffel	98
Angle de vision °	150
Contraste	500:1
Fonction	Expression naturelle des

99%



UV

21%



LTA

SPÉCIAL

**Garantie** 10 jaar

**Assemblée** À l'intérieur

**Couleur de la feuille** Noir

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Rear Projection Black

Spécial

SKU: RS1544

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	100µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après pose.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

SPÉCIAL

V12/12/24