



Rear Projection Black

Special

SKU: RS1544

GSW® Rear Projection Black een bijna transparante Projectie raamfolie in combinatie met een standaardprojector c.q. beamer projecteerd overdag, avond en donkere momenten prachtige HD beeldmateriaal.

Eigenschappen:

Ideaal voor Reclame uiting & Raam Display.

Bars & Clubs.

Theater, Life events & Beursen.

Thema Parken & Attracties.

Voor vlak Glas & Arcylaat.

Per m1 leverbaar.



SPECIAL

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	21%
Neffel effect	98
Kijkhoek °	150
Contrast	500:1
Functie	Natuurlijke kleurexpressie.

99%



UV

21%



LTA

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Zwart

**PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Rear Projection Black

Special

SKU: RS1544

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	!
Helder dubbel glas	!
Getint dubbel glas	!
Getint reflecterend dubbel glas	!
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	100 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Met water en groene Dreft aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4) GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE