



SSF 70 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1504

Die Außenfensterfolie Global® SSF 70 wurde mit den neuesten Nano-Technologien entwickelt. Es enthält eine Keramikmischung, die die Erwärmung durch die Sonne begrenzt und dafür sorgt, dass die Transparenz erhalten bleibt.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot mäßig.


Fast transparent.

Ideal für monumentale Gebäude und Schaufenster.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Lässt viel Licht herein.

Die neueste Technologie.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	70%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	22%
Absorption von Sonnenenergie	36%
Übertragung von Solarenergie	42%
Reduzierung der Reflexion	23%
Sonnenbeitritt	52%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	48%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	55%
G-Wert	0.49
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.6
Infrarotschutz (760-2500 nm)	97%



Garantie vertikal*	10 Jahre
Garantie horizontal*	10 Jahre
Montage	outside
Folienfarbe	Neutral
Innenseite in Folienfarbe	

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SSF 70 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1504

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	75 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C to +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Distributor Global® Windowfilms

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!


Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (**bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**